

HR343 – Kontakt Fix ragasztó

Oldószeres kontaktragasztó aeroszol, építő- és faipari, illetve gyártási munkák felhasználásához.

Technikai adatlap

Verzió: 2025-05

1. Leírás

A **HR343** egy nagy ragasztóképességű kontakt ragasztóspray, amely gyorsan szárad, és nagy szilárdságú kötést képez porózus és nem porózus anyagokkal. Jellemző felhasználási területek: fa, karton, szálás szigetelőanyagok, papír, műanyag, vászon, parafa, gumi, szövet és hab, akár önmagukkal, akár téglá-, beton-, kő- és gipsztermékekkel. Nem alkalmas habosított polisztirol, vagy erősen lágyított PVC ragasztására.

2. Különleges tulajdonság

- Magas hőállóság
- Felhordási mód: hálós permetezés
- Finom ragasztóréteg
- Alacsony nedvszívódás
- Könnyen permetezhető aeroszol
- Egyenletes fedést biztosít
- Vízálló
- Szilárd anyagtartalom: 28%

3. Felhasználási területek

- Bútorgyártás
- Lemezvastagítás
- Élkötés, élzárás
- Laminálás
- Furnérozás
- Asztalosipari javítások
- Panel-, lap- és egyéb faalapú anyagok ragasztása
- Dekorációs elemek rögzítése
- Egyedi munkák



HR343 – Kontakt Fix ragasztó

4. Technikai információk

Felhordás módja	Permetezhető
Szín	Fehér (alkalmazáskor)
Kötőanyag	Diklórmétán (dichloromethane)
Szilárd anyagtartalom	28%
Szag	Szagtalan
Ragasztóréteg	Finom, szabályozható vastagságú
Hőállóság	110°C
Párolgási idő	3-4 perc
Nyitott idő	30 perc
Alkalmazási hőmérséklet	18-26°C
Kiszerezés	600 ml palack

5. Tárolás és élettartam

Védeni kell a víztől, fagytól és kedvezőtlen légköri hatásoktól.

Száraz, hűvös helyen, fa raklapon, +5 °C és +25 °C közötti hőmérsékleten, páramentes körülmények között tárolandó.

A felbontott termékeket mindig jól lezárva kell hagyni használat után, így elkerülhető az anyag beszáradása, ill. az oldószer elpárolgása.

Szavatossági idő: legfeljebb **24 hónap**, amennyiben a fenti tárolási feltételek maradéktalanul teljesülnek.

6. Egészségügyi és biztonsági óvintézkedések

Használja jól szellőző helyiségben, és viseljen minden ajánlott védőfelszerelést a termék kezelése és használata közben. Az ajánlások teljes listájáért olvassa el a biztonsági adatlapot.

7. Műszaki szolgáltatás

Munkatársaink rendelkezésére állnak, hogy segítsenek a megfelelő termék kiválasztásában. Kérjük vegye fel a kapcsolatot bármelyik elérhetőség egyikén.



HR343 – Kontakt Fix ragasztó

8. Alkalmazás

Alapfelület előkészítése

A tömítőanyaggal érintkező felületeknek tiszta, száraz, zsír-, por- és szennyeződésmentes állapotban kell lenniük.

Felhasználási terület

Bútoripar és asztalosmunka

- Bútorgyártás: Ajánlott különféle bútorok (szekrények, asztalok, polcok, pultok, stb.) készítéséhez, ahol szükség van tartós, hőálló és vízálló ragasztásra.
- Lemezvastagítás: Kifejezetten alkalmas lapanyagok (pl. forgácslap, MDF, rétegelt lemez) egymásra ragasztásához, hogy nagyobb vastagságot vagy szilárdságot érjünk el.
- Élkötés, élzárás: Éllécek, dekorfóliák vagy HPL-lapok (magasnyomású laminátum) felragasztására is alkalmas.

Laminált felületek ragasztása

- Laminátumok (HPL): Magasnyomású laminátumlapok ragasztásához konyhapultok, irodabútorok, mosdópultok és egyéb felületek készítése során.

Általános famegmunkálási és javítási munkák

- Asztalosipari javítások: Különböző fa alkatrészek gyors és tartós ragasztásához.
- Panel-, lap- és egyéb faalapú anyagok ragasztása: Lehetővé teszi különféle fa és faalapú anyagok összeerősítését, akár egyedi vagy sorozatgyártású projekteknél.

Az optimális feldolgozási hőmérséklet a +18 °C és +26 °C közötti tartományban van.

Megjegyzés: Minimális munkahőmérséklet: +15 °C.

Szakmai támogatás és dokumentáció

A különböző szerkezeti kialakításokhoz eltérő megoldások szükségesek. A Helkem szakértői csapata alkalmazástechnikai támogatást biztosít a helyszíni kivitelezésekhez.

Gyártói nyilatkozat és műszaki dokumentáció kérésre rendelkezésre áll.

9. Jogi nyilatkozat

A tőlünk független feldolgozási és alkalmazási feltételek, valamint az anyagok sokfélesége miatt a fenti információk csak általános tájékoztatásul szolgálnak. Használat előtt végezzen próbát annak ellenőrzésére, hogy a felületek/anyagok alkalmasak-e az adott felhasználásra. Fenntartjuk a jogot a műszaki változtatásokra. A legfrissebb verzió kérhető az info@helkem.eu-n

Helkem Magyarország Kft.

Magyarország

1053 Budapest, Ferenciek tere 2. Fsz.

info@helkem.eu

www.helkem.eu

 **HELKEM**