

Fóliatömlőkhöz kinyomópisztoly 400 és 600 ml-es fóliatömlőkhöz.

VERZIÓ: 2026.04

Zárt rendszerű, professzionális kinyomópisztoly precíz és tiszta munkavégzéshez

1. LEÍRÁS

Professzionális kivitelű, zárt rendszerű kinyomópisztoly, amelyet nagy igénybevételre és folyamatos munkavégzésre terveztek. Ideális választás fóliatömlős kiszerezésű anyagokhoz, legyen szó akril tömitőkről, szilikonokról vagy szerkezeti ragasztókról. A masszív alumínium tubus és a megerősített szerkezet garantálja a vetemedésmentes használatot és a tökéletes anyagkihasználást még sűrűbb anyagok esetén is.

A szerszám ergonomikus kialakítása és optimális súlyelosztása minimálisra csökkenti a kéz igénybevételét, így a hosszabb ideig tartó munkafázisok során is kényelmes használatot biztosít. A precíziós adagolási mechanizmus lehetővé teszi az anyag pontos, egyenletes felvitelét, ami elengedhetetlen az esztétikus tömitési fugák és a biztonságos ragasztási kötések kialakításához. Könnyen tisztítható, korrózióálló felületekkel ellátott eszköz, amely nélkülözhetetlen segítőtárs az építőipari szakemberek és az igényes barkácsolók számára egyaránt.



2. KÜLÖNLEGES TULAJDONSÁG

- Nagy kinyomóerő a sűrűbb anyagokhoz is
- Ergonomikus, csúszásmentes markolat
- Zárt alumínium tubus a maximális tisztaságért
- Cseppenésgátló funkció a precíz befejezésért
- Könnyű, de rendkívül ellenálló vázszerkezet
- Gyorsan és egyszerűen cserélhető kinyomófejek
- Függesztő fül a könnyű tároláshoz
- Hosszú élettartamú, rozsdamentes tolórúd

3. FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

- Különböző fóliatömlős kiszerezésű anyagokkal használható
- Ablak- és ajtókeretek körüli szigetelési munkák
- Szaniterek, mosdók és konyhai munkalapok precíz tömitése
- Gipszkarton falak és mennyezetek csatlakozási hézagai
- Parketta szegélylécek és fal közötti rések kitöltése
- Különböző építőanyagok (fa, fém, műanyag) ragasztása
- Repedések javítása vakolt és beton felületeken
- Belsőépítészeti díszítőelemek és stukkók rögzítése
- Homlokzati dilatációs hézagok professzionális tömitése

Fóliatömlőkhöz kinyomópisztoly 400 és 600 ml-es fóliatömlőkhöz.

VERZIÓ: 2026.04

4. TECHNIKAI INFORMÁCIÓK

Használat	400 - 600 ml Fóliazacskó
Toló arány	12:1
Nyomó erő	1500N
Fogantyú	Alumínium
Tároló	Alumínium
Biztosító	Alumínium
Súly	590g

5. TÁROLÁS ÉS ÉLETTARTAM

A szerszámot óvni kell a tartós nedvességtől és a korrozív környezeti hatásoktól. Használat után javasolt a mechanikus részek megtisztítása. Száraz, fedett helyen tárolandó, hogy elkerülhető legyen a mozgó alkatrészek oxidációja.

Szavatossági idő:

Rendeltetésszerű használat és megfelelő karbantartás (időnkénti olajozás) mellett élettartama korlátlan.

6. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

A szerszám használata során ügyeljen a mozgó alkatrészek okozta becsípődésveszélyre. Mindig viseljen megfelelő védőkesztyűt és szemvédőt a kinyomni kívánt vegyi anyagok (ragasztók, tömitők) biztonsági adatlapján előírtaknak megfelelően.

A kinyomópisztolyt tartsa távol gyermekektől. Kizárólag rendeltetésszerűen, a megadott kartusméretekkel használja. A használat során ügyeljen a stabil fogásra és a környezetben tartózkodók épségére. Karbantartás vagy tisztítás előtt győződjön meg róla, hogy a nyomómechanizmust feszültségmentesítette.

Fóliatömlőkhöz kinyomópisztoly 400 és 600 ml-es fóliatömlőkhöz.

VERZIÓ: 2026.04

8. ALKALMAZÁS

A szerszám előkészítése

Ellenőrizze a kinyomópisztoly mozgó alkatrészeinek épségét és tisztaságát. Győződjön meg róla, hogy a tolórúd könnyedén mozog, és a fogantyú működtetésekor a mechanizmus megfelelően továbbítja a nyomóerőt. Szükség esetén a súrlódó felületeket vékonyan kenje meg műszerolajjal.

Felhasználási eljárás

Tömlő behelyezése: Csavarja le a pisztoly tubusának első zárókupakját. Húzza hátra a tolórudat a kireteszelő kar megnyomásával. Helyezze be az előkészített (felnyitott) fóliatömlőt az alumínium házba, majd helyezze fel a kinyomócsört és csavarja vissza szorosan a zárókupakot.

Rögzítés: Engedje el a kireteszelő kart, és tolja a nyomótányért szorosan a tömlő végéhez.

Kinyomás: A fogantyú lassú, egyenletes húzásával kezdje meg az anyag adagolását. A zárt rendszer és a precíziós mechanika segítségével állítsa be a kívánt anyagáramlást a kényelmes munkavégzéshez, különösen a sarkoknál és nehezen hozzáférhető helyeken.

Befejezés: A munka végeztével vagy szüneteltetésekor nyomja meg a kireteszelő kart a nyomás megszüntetéséhez, ezzel megakadályozva az anyag további szivárgását (cseppenésgátló funkció).

Karbantartás és tisztítás

A pisztolyra került friss tömítőanyagot vagy ragasztót azonnal távolítsa el egy nedves törölkendővel. Különös figyelmet fordítson a zárómenetek és a kinyomócsört tisztaságára. A megszáradt maradványokat mechanikai úton vagy a felületkezelést nem károsító oldószerrel tisztítsa le. A rendszeres karbantartás garantálja a hosszú élettartamot.

Szakmai támogatás és dokumentáció

A különböző szerkezeti kialakításokhoz eltérő megoldások szükségesek. Szakértői csapatunk alkalmazástechnikai támogatást biztosít a helyszíni kivitelezésekhez. Gyártói nyilatkozat és műszaki dokumentáció kérésre rendelkezésre áll.

Fóliatömlőkhöz kinyomópisztoly 400 és 600 ml-es fóliatömlőkhöz.

VERZIÓ: 2026.04

7. MŰSZAKI SZOLGÁLTATÁS

Munkatársaink rendelkezésére állnak, hogy segítsenek a megfelelő termék kiválasztásában. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot bármelyik elérhetőség egyikén.

9. JOGI NYILATKOZAT

A tőlünk független feldolgozási és alkalmazási feltételek, valamint az anyagok sokfélesége miatt a fenti információk csak általános tájékoztatásul szolgálnak. Használat előtt végezzen próbát annak ellenőrzésére, hogy a felületek/anyagok alkalmasak-e az adott felhasználásra. Fenntartjuk a jogot a műszaki változtatásokra. A legfrissebb verzió kérhető az info@helkem.eu-n.