

# Kartus kinyomópisztoly

## Merev falú kartusokhoz

VERZIÓ: 2026.04

Ergonómikus, precíz adagolást biztosító kinyomópisztoly standard kartusokhoz

### 1. LEÍRÁS

Professzionális kivitelű, mechanikus kinyomópisztoly, amelyet nagy igénybevételre és precíz munkavégzésre terveztek. Ideális választás minden standard, 310 ml-es kartusos kiszerezésű anyaghoz, legyen szó akril tömítőkről, szilikonokról, szerkezeti ragasztókról vagy vegyi dübelekről. A megerősített tolórúd és a stabil vázszerkezet garantálja a vetemedésmentes használatot még sűrűbb anyagok kinyomása esetén is.

A szerszám ergonómikus kialakítása minimálisra csökkenti a kéz igénybevételét, így hosszabb ideig tartó munkafázisok során is kényelmes használatot biztosít. A finom adagolási mechanizmus lehetővé teszi az anyag pontos, egyenletes felvitelét, ami elengedhetetlen az esztétikus tömítési fugák és a biztonságos ragasztási kötések kialakításához. A beépített cseppenésgátló funkció tisztább munkavégzést tesz lehetővé, megakadályozva az anyag felesleges kifolyását a ravasz elengedése után. Hosszú élettartamú, korrózióálló felületkezeléssel ellátott eszköz, amely nélkülözhetetlen segítőtárs az építőipari szakemberek és az igényes barkácsolók számára egyaránt.



### 2. KÜLÖNLEGES TULAJDONSÁG

- Nagy kinyomóerő a sűrűbb anyagokhoz is
- Ergonómikus, csúszásmentes markolat
- Cseppenésgátló funkció a tiszta munkavégzésért
- 360 fokban elforgatható kartustartó keret
- Könnyű, de rendkívül ellenálló vázszerkezet
- Beépített kartusnyitó túske
- Függesztő fül a könnyű tároláshoz
- Hosszú élettartamú, rozsdamentes tolórúd

### 3. FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

- 260 ml-től egészen 310 ml-es kartusokkal használható
- 400 ml-es fóliákkal is használható

# Kartus kinyomópisztoly

## Merev falú kartusokhoz

VERZIÓ: 2026.04

### 4. TECHNIKAI INFORMÁCIÓK

Használat	260–310 ml kartus   400 ml fólia
Toló arány	18:1
Nyomó erő	4000N
Fogantyú	Alumínium
Tároló	Alumínium
Biztosító	Alumínium
Súly	550g

### 5. TÁROLÁS ÉS ÉLETTARTAM

A szerszámot óvni kell a tartós nedvességtől és a korrozív környezeti hatásoktól. Használat után javasolt a mechanikus részek megtisztítása. Száraz, fedett helyen tárolandó, hogy elkerülhető legyen a mozgó alkatrészek oxidációja.

Szavatossági idő:

Rendeltetésszerű használat és megfelelő karbantartás (időnkénti olajozás) mellett élettartama korlátlan.

### 6. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

A szerszám használata során ügyeljen a mozgó alkatrészek okozta becsípődésveszélyre. Mindig viseljen megfelelő védőkesztyűt és szemvédőt a kinyomni kívánt vegyi anyagok (ragasztók, tömítők) biztonsági adatlapján előírtaknak megfelelően.

A kinyomópisztolyt tartsa távol gyermekektől. Kizárólag rendeltetésszerűen, a megadott kartusméretekkel használja. A használat során ügyeljen a stabil fogásra és a környezetben tartózkodók épségére. Karbantartás vagy tisztítás előtt győződjön meg róla, hogy a nyomómechanizmust feszültségmentesítette.

# Kartus kinyomópisztoly

## Merev falú kartusokhoz

VERZIÓ: 2026.04

### 8. ALKALMAZÁS

#### A szerszám előkészítése

Ellenőrizze a kinyomópisztoly mozgó alkatrészeinek épségét és tisztaságát. Győződjön meg róla, hogy a tolórúd könnyedén mozog, és a fogantyú működtetésekor a mechanizmus megfelelően továbbítja a nyomóerőt. Szükség esetén a súrlódó felületeket vékonyan kenje meg műszerolajjal.

#### Felhasználási eljárás

Kartus behelyezése: Húzza hátra a tolórudat a kireteszelő kar megnyomásával. Helyezze be az előkészített (felnyitott és kinyomócsőrrel ellátott) kartust a pisztoly bölcsőjébe.

Rögzítés: Engedje el a kireteszelő kart, és tolja a nyomótányért szorosan a kartus aljához.

Kinyomás: A fogantyú lassú, egyenletes húzásával kezdje meg az anyag adagolását. A 360°-ban elforgatható keret segítségével állítsa be a kinyomócsőr állását a kényelmes munkavégzéshez, különösen a sarkoknál és nehezen hozzáférhető helyeken.

Befejezés: A munka végeztével vagy szüneteltetésekor nyomja meg a kireteszelő kart a nyomás megszüntetéséhez, ezzel megakadályozva az anyag további szivárgását (cseppenésgátló funkció).

#### Karbantartás és tisztítás

A pisztolyra került friss tömítőanyagot vagy ragasztót azonnal távolítsa el egy nedves törlőkendővel. A megszáradt maradványokat mechanikai úton vagy a felületkezelést nem károsító oldószerrel tisztítsa le. A rendszeres karbantartás garantálja a hosszú élettartamot és a precíz működést.

#### Szakmai támogatás és dokumentáció

A különböző szerkezeti kialakításokhoz eltérő megoldások szükségesek. A Helkem szakértői csapata alkalmazástechnikai támogatást biztosít a helyszíni kivitelezésekhez. Gyártói nyilatkozat és műszaki dokumentáció kérésre rendelkezésre áll.

# Kartus kinyomópisztoly

## Merev falú kartusokhoz

VERZIÓ: 2026.04

### 7. MŰSZAKI SZOLGÁLTATÁS

Munkatársaink rendelkezésére állnak, hogy segítsenek a megfelelő termék kiválasztásában. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot bármelyik elérhetőség egyikén.

### 9. JOGI NYILATKOZAT

A tőlünk független feldolgozási és alkalmazási feltételek, valamint az anyagok sokfélesége miatt a fenti információk csak általános tájékoztatásul szolgálnak. Használat előtt végezzen próbát annak ellenőrzésére, hogy a felületek/anyagok alkalmasak-e az adott felhasználásra. Fenntartjuk a jogot a műszaki változtatásokra. A legfrissebb verzió kérhető az [info@helkem.eu](mailto:info@helkem.eu)-n.

**Helkem Kft.**  
1053 Budapest,  
Ferenciek tere 2. Fsz  
Magyarország  
[info@helkem.eu](mailto:info@helkem.eu)  
[www.helkem.eu](http://www.helkem.eu)