

# KingKong kinyomópisztoly

## HH510 PRO+ Extra erős ragasztó kartus részére

VERZIÓ: 2026.04

Extra erős, megerősített szerkezetű kinyomópisztoly a sűrűbb anyagok könnyű adagolásához.

### 1. LEÍRÁS

A KingKong kinyomópisztoly egy professzionális kivitelű, extrém teherbírású mechanikus eszköz, amelyet kifejezetten a nagy sűrűségű anyagok precíz adagolására fejlesztettek ki. A szerszámot dedikáltan a HH510 Pro+ kartusos extra erős ragasztóhoz tervezték, így garantálva a maximális hatékonyságot és a problémamentes kinyomást még a legnehezebb szerkezeti ragasztások során is.

A megerősített, masszív vázszerkezet és a nagy teljesítményű tolórúd kiemelkedő erőátvitelt biztosít, így a sűrűbb összetételű ragasztók felvitele is minimális fizikai erőfeszítést igényel. Az ergonomikus kialakítású markolat csökkenti a kéz fáradását, lehetővé téve a kényelmes munkavégzést a hosszabb, intenzív munkafolyamatok alatt is.

A KingKong kinyomópisztoly precíziós adagolási mechanizmusa és a beépített cseppenésgátló funkciója tiszta és pontos munkavégzést tesz lehetővé, megakadályozva a felesleges anyagpazarlást a ravasz elengedése után. Hosszú élettartamú, strapabíró felületkezeléssel ellátott szerszám, amely nélkülözhetetlen segítőtárs a HH510 Pro+ ragasztó professzionális alkalmazásához.



### 2. KÜLÖNLEGES TULAJDONSÁG

- Extrém kinyomóerő a HH510 Pro+ és sűrűbb anyagokhoz
- Megerősített, masszív acél vázszerkezet
- Ergonomikus, csúszásmentes markolat a maximális kontrollért
- Precíziós cseppenésgátló rendszer a tiszta munkavégzésért
- Nagy teljesítményű, edzett acél tolórúd
- 360 fokban elforgatható kartustartó a nehezen elérhető helyekhez
- Beépített tisztító tűske a beszáradt kartusvégekhez
- Ütésálló kivitel és hosszú élettartamú felületvédelem

### 3. FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

- 260 ml és 310 ml közötti standard kartusokhoz optimalizálva
- Nehéz szerkezeti elemek és építőlemezek biztonságos rögzítése
- Fém- és acélszerkezetek vibrációnak ellenálló ragasztása
- Beton, kő és téglafelületek nagy teherbírású illesztése
- Kültéri és beltéri nyílászárók extrém szigetelési munkálatai
- Lépcsőlapok, párkányok és nagyobb díszítőelemek fixálása
- Ipari padlók és homlokzatok dilatációs hézagainak kitöltése
- Minden olyan munkafolyamat, amely nagy sűrűségű pasztát igényel

# KingKong kinyomópisztoly

## HH510 PRO+ Extra erős ragasztó kartus részére

VERZIÓ: 2026.04

### 4. TECHNIKAI INFORMÁCIÓK

Használat	310ml
Toló arány	25:1
Nyomó erő	4000N
Fogantyú	Alumínium / Forgócsukló
Tároló	Alumínium
Nyomórúd	Hőkezelt, edzett
Súly	729g

### 5. TÁROLÁS ÉS ÉLETTARTAM

A szerszámot óvni kell a tartós nedvességtől és a korrozív környezeti hatásoktól. Használat után javasolt a mechanikus részek megtisztítása. Száraz, fedett helyen tárolandó, hogy elkerülhető legyen a mozgó alkatrészek oxidációja.

Szavatossági idő:

Rendeltetésszerű használat és megfelelő karbantartás (időnkénti olajozás) mellett élettartama korlátlan.

### 6. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

A szerszám használata során ügyeljen a mozgó alkatrészek okozta becsípődésveszélyre. Mindig viseljen megfelelő védőkesztyűt és szemvédőt a kinyomni kívánt vegyi anyagok (ragasztók, tömitők) biztonsági adatlapján előírtaknak megfelelően.

A kinyomópisztolyt tartsa távol gyermekektől. Kizárólag rendeltetésszerűen, a megadott kartusméretekkel használja. A használat során ügyeljen a stabil fogásra és a környezetben tartózkodók épségére. Karbantartás vagy tisztítás előtt győződjön meg róla, hogy a nyomómechanizmust feszültségmentesítette.

# KingKong kinyomópisztoly

## HH510 PRO+ Extra erős ragasztó kartus részére

VERZIÓ: 2026.04

### 7. ALKALMAZÁS

#### A szerszám előkészítése

Ellenőrizze a kinyomópisztoly mozgó alkatrészeinek épségét és tisztaságát. Győződjön meg róla, hogy a tolórúd könnyedén mozog, és a fogantyú működtetésekor a mechanizmus megfelelően továbbítja a nyomóerőt. Szükség esetén a súrlódó felületeket vékonyan kenje meg műszerolajjal.

#### Felhasználási eljárás

Kartus behelyezése: Húzza hátra a tolórudat a kireteszelő kar megnyomásával. Helyezze be az előkészített (felnyitott és kinyomócsőrrel ellátott) kartust a pisztoly bölcsőjébe.

Rögzítés: Engedje el a kireteszelő kart, és tolja a nyomótányért szorosan a kartus aljához.

Kinyomás: A fogantyú lassú, egyenletes húzásával kezdje meg az anyag adagolását. A 360°-ban elforgatható keret segítségével állítsa be a kinyomócsőr állását a kényelmes munkavégzéshez, különösen a sarkoknál és nehezen hozzáférhető helyeken.

Befejezés: A munka végeztével vagy szüneteltetésekor nyomja meg a kireteszelő kart a nyomás megszüntetéséhez, ezzel megakadályozva az anyag további szivárgását (cseppenésgátló funkció).

#### Karbantartás és tisztítás

A pisztolyra került friss tömítőanyagot vagy ragasztót azonnal távolítsa el egy nedves törlőkendővel. A megszáradt maradványokat mechanikai úton vagy a felületkezelést nem károsító oldószerrel tisztítsa le. A rendszeres karbantartás garantálja a hosszú élettartamot és a precíz működést.

#### Szakmai támogatás és dokumentáció

A különböző szerkezeti kialakításokhoz eltérő megoldások szükségesek. A Helkem szakértői csapata alkalmazástechnikai támogatást biztosít a helyszíni kivitelezésekhez. Gyártói nyilatkozat és műszaki dokumentáció kérésre rendelkezésre áll.

# KingKong kinyomópisztoly

## HH510 PRO+ Extra erős ragasztó kartus részére

VERZIÓ: 2026.04

### 8. MŰSZAKI SZOLGÁLTATÁS

Munkatársaink rendelkezésére állnak, hogy segítsenek a megfelelő termék kiválasztásában. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot bármelyik elérhetőség egyikén.

### 9. JOGI NYILATKOZAT

A tőlünk független feldolgozási és alkalmazási feltételek, valamint az anyagok sokfélesége miatt a fenti információk csak általános tájékoztatásul szolgálnak. Használat előtt végezzen próbát annak ellenőrzésére, hogy a felületek/anyagok alkalmazak-e az adott felhasználásra. Fenntartjuk a jogot a műszaki változtatásokra. A legfrissebb verzió kérhető az [info@helkem.eu](mailto:info@helkem.eu)-n.