

PUR-hab pisztoly

Egykomponensű poliuretán szerelőhabok precíz adagolására

VERZIÓ: 2026.04

Ergonomikus, precíz adagolást biztosító kinyomópisztoly standard purhabokhoz

1. LEÍRÁS

Professzionális kivitelű, mechanikus kinyomópisztoly, amelyet nagy igénybevételre és precíz munkavégzésre terveztek. Ideális választás minden standard, 310 ml-es kartusos kiszerelésű anyaghoz, legyen szó akril tömítőkről, szilikonokról, szerkezeti ragasztókról vagy vegyi dübelekről. A megerősített tolórúd és a stabil vázszerkezet garantálja a vetemedésmentes használatot még sűrűbb anyagok kinyomása esetén is.

A szerszám ergonomikus kialakítása minimálisra csökkenti a kéz igénybevételét, így hosszabb ideig tartó munkafázisok során is kényelmes használatot biztosít. A finom adagolási mechanizmus lehetővé teszi az anyag pontos, egyenletes felvitelét, ami elengedhetetlen az esztétikus tömítési fugák és a biztonságos ragasztási kötések kialakításához. A beépített cseppenésgátló funkció tisztább munkavégzést tesz lehetővé, megakadályozva az anyag felesleges kifolyását a ravasz elengedése után. Hosszú élettartamú, korrózióálló felületkezeléssel ellátott eszköz, amely nélkülözhetetlen segítőtárs az építőipari szakemberek és az igényes barkácsolók számára egyaránt.



2. KÜLÖNLEGES TULAJDONSÁG

- Fokozatmentesen állítható adagolócsavar a precíz habmennyiségért
- Ergonomikus, csúszásmentes markolat a stabil fogásért
- Teflonbevonatú felületek a tapadásmérséklet és könnyű tisztítás érdekében
- Precíziós fúvóka a nehezen elérhető helyek eléréséhez
- Könnyű, de rendkívül ellenálló fémszerkezet
- Visszacsapó szelep a hab beszáradásának megakadályozására
- Univerzális menetes csatlakozás minden standard flakonhoz
- Hosszú élettartamú, korrózióálló tű és szeleprendszer

3. FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

- Ablak- és ajtókeretek körüli rések hőszigetelő kitöltése
- Faláttörések, csővezetékek és elektromos kábelek körüli üregek tömítése
- Tetőszerkezeteknél és födémeknél keletkező illesztési hézagok szigetelése
- Hő- és hangszigetelő panelek precíz rögzítése és ragasztása
- Redőnytokok és párkányok beépítése során keletkező hézagok kitöltése
- Üregek és repedések kitöltése téglá, beton és fa felületeken
- Előregyártott elemek közötti csatlakozási pontok tömítése
- Hűtőkamrák és légkondicionáló rendszerek kiegészítő szigetelése
- Bármely standard menetes flakonú purhab szakszerű felvitele

PUR-hab pisztoly

Egykomponensű poliuretán szerelőhabok precíz adagolására

VERZIÓ: 2026.04

4. TECHNIKAI INFORMÁCIÓK

Használat	500 ml / 1000ml Aerosol
Test	Alumínium
Fúvó henger	Rozsdamentes acél
Markolat	Műanyag
Fúvóka fej	Acél
Tároló kosár	PTFE(teflon) bevonatú alumínium
Cső	Acél

5. TÁROLÁS ÉS ÉLETTARTAM

A szerszámot óvni kell a tartós nedvességtől és a korrozív környezeti hatásoktól. Használat után elengedhetetlen a szeleprendszer és a fúvóka alapos átmosása purhab tisztító folyadékkal. Száraz, fedett helyen tárolandó, megakadályozva a belső járatok beszáradását és a mozgó alkatrészek oxidációját.

Szavatossági idő:

Rendeltetésszerű használat és megfelelő karbantartás (rendszeres tisztítás és a tömitések ellenőrzése) mellett élettartama korlátlan.

6. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

A szerszám használata során ügyeljen a mozgó alkatrészek okozta becsípődésveszélyre. Mindig viseljen megfelelő védőkesztyűt és szemvédőt a kinyomni kívánt vegyi anyagok (purhabok, tisztítófolyadékok) biztonsági adatlapján előírtaknak megfelelően. Ügyeljen arra, hogy a purhab bőrre vagy szembe kerülése súlyos irritációt okozhat.

A kinyomópisztolyt tartsa távol gyermekektől. Kizárólag rendeltetésszerűen, kompatibilis menetes flakonokkal használja. A használat során ügyeljen a stabil fogásra és a környezetben tartózkodók épségére. Karbantartás vagy a flakon cseréje előtt győződjön meg róla, hogy az adagolórendszert feszültségmentesítette, és a szelepet lezárta. Soha ne irányítsa a pisztolyt más személyek felé.

PUR-hab pisztoly

Egykomponensű poliuretán szerelőhabok precíz adagolására

VERZIÓ: 2026.04

8. ALKALMAZÁS

A szerszám előkészítése

Ellenőrizze a pisztoly mozgó alkatrészeinek épségét. Győződjön meg róla, hogy a ravasz és az adagolótű akadálytalanul mozog. Vizsgálja meg a csatlakozómenet tisztaságát; a maradéktalan tömítés érdekében a felületnek szennyeződésmentesnek kell lennie.

Felhasználási eljárás

Flakon behelyezése: Rázza fel alaposan a purhabot (kb. 20-30 alkalommal). Csavarja le a flakon védőkupakját, majd határozott mozdulattal csavarja a flakont a pisztoly adapterébe. Tartsa a pisztolyt függőlegesen, az adapterrel felfelé a művelet közben.

Beállítás: Fordítsa el a pisztoly hátulján található adagolócsavart. Kezdje szűk nyílással, majd fokozatosan nyissa ki, amíg el nem éri a kívánt habáramlási sebességet.

Kinyomás: A ravasz lassú meghúzásával kezdje meg az adagolást. A pisztolyt mindig fejjel lefelé (flakonnal felfelé) tartva használja. A hosszú kinyomócső segítségével könnyedén elérheti a mélyebb réseket és sarkokat is.

Befejezés: A munka szüneteltetésekor zárja el az adagolócsavart. Ha a flakon kiürült, azonnal cserélje le egy újra, vagy ha befejezte a munkát, tisztítsa ki a rendszert.

Karbantartás és tisztítás

A munka végeztével csavarja le a flakont, és azonnal csatlakoztasson egy purhab tisztító flakont a pisztolyhoz. Alaposan mossa át a rendszert, amíg tiszta folyadék nem távozik a fúvókán. A pisztoly külső felületére került habot szintén tisztítófolyadékkal távolítsa el. A beszáradt hab csak mechanikai úton távolítható el, ami károsíthatja a teflonbevonatot.

Szakmai támogatás és dokumentáció

A különböző purhab típusokhoz (téli/nyári, ragasztóhab) eltérő adagolási beállítások lehetnek szükségesek. Szakértői csapatunk alkalmazástechnikai támogatást biztosít a helyszíni kivitelezésekhez. Gyártói nyilatkozat és műszaki dokumentáció kérésre rendelkezésre áll.

PUR-hab pisztoly

Egykomponensű poliuretán szerelőhabok precíz adagolására

VERZIÓ: 2026.04

7. MŰSZAKI SZOLGÁLTATÁS

Munkatársaink rendelkezésére állnak, hogy segítsenek a megfelelő termék kiválasztásában. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot bármelyik elérhetőség egyikén.

9. JOGI NYILATKOZAT

A tőlünk független feldolgozási és alkalmazási feltételek, valamint az anyagok sokfélesége miatt a fenti információk csak általános tájékoztatásul szolgálnak. Használat előtt végezzen próbát annak ellenőrzésére, hogy a felületek/anyagok alkalmasak-e az adott felhasználásra. Fenntartjuk a jogot a műszaki változtatásokra. A legfrissebb verzió kérhető az info@helkem.eu-n.