

HO150

Primer MS tapadásjavító

VERZIÓ: 2026.04

Oldószermentes tapadást fokozó, enyhén porlós felületek megerősítéséhez.

1. LEÍRÁS

Helkem® HO150 – egy oldószermentes alapozó porózus, enyhén porlós felületek megerősítésére szolgál, hogy javítsa a hibrid és MS - Polimer tömítő- és ragasztóanyagok tapadását, nedvszívó felületeken.



2. KÜLÖNLEGES TULAJDONSÁG

- Fokozza a tapadást minden nedvszívó és porózus felületen.
- Oldószermentes összetétel.
- Egyszerű és gyors felhordás.
- Kiváló összeférhetőség a különböző alapfelületekkel
- Gyors száradás

3. FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

- Porózus, enyhén porlós felületeken.
- Beton-, téglá- és falazott felületeken.
- Vakolaton és gipszkartonon.
- Egyéb ásványi alapfelületeken.
- Természetes kő felületek

HO150

Primer MS tapadásjavító

VERZIÓ: 2026.04

4. TECHNIKAI INFORMÁCIÓK

Bázis	Diszperzió
Sűrűség	1,03 ± 0,03 g/cm3 (EN ISO 1183-1)

5. TÁROLÁS ÉS ÉLETTARTAM

Tárolja hűvös, száraz és fagymentes helyen. A csomagolást védje a tartós, közvetlen napsugárzástól. Bontatlan, eredeti csomagolásban,

Szavatossági idő:

Legfeljebb 12 hónap, amennyiben a fenti tárolási feltételek maradéktalanul teljesülnek.

Csomagolás

750ml flakon - 12db / karton

6. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

Használja jól szellőző helyiségben, és viseljen minden ajánlott védőfelszerelést a termék kezelése és használata közben. Az ajánlások teljes listájáért olvassa el a biztonsági adatlapot.

HO150

Primer MS tapadásjavító

VERZIÓ: 2026.04

8. ALKALMAZÁS

Alapfelület előkészítése

A megfelelő tapadás érdekében az alapfelület legyen szilárd, tiszta, por-, zsír- és olajmentes. A felhordás előtt távolítsa el a szennyeződések, a leváló bevonatokat, a régi tömítőanyag-maradványokat, a laza habarcsot és a rozsdát.

Felhasználási eljárás

Ecset vagy a kinyomócsőr segítségével vigye fel a hígítatlan alapozót egyenletesen a tapadási felületekre. Ügyeljen arra, hogy az anyag ne kerüljön a fuga szélein túlra. A felhordás után hagyja a felületet 20–30 percig száradni. Erősen nedvszívó vagy porló alapfelületek esetén a művelet szükség szerint megismételhető.

Szakmai támogatás és dokumentáció

A különböző szerkezeti kialakításokhoz eltérő megoldások szükségesek. A Helkem szakértői csapata alkalmazástechnikai támogatást biztosít a helyszíni kivitelezésekhez. Gyártói nyilatkozat és műszaki dokumentáció kérésre rendelkezésre áll.

HO150

Primer MS tapadásjavító

VERZIÓ: 2026.04

7. MŰSZAKI SZOLGÁLTATÁS

Munkatársaink rendelkezésére állnak, hogy segítsenek a megfelelő termék kiválasztásában. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot bármelyik elérhetőség egyikén.

9. JOGI NYILATKOZAT

A tőlünk független feldolgozási és alkalmazási feltételek, valamint az anyagok sokfélesége miatt a fenti információk csak általános tájékoztatásul szolgálnak. Használat előtt végezzen próbát annak ellenőrzésére, hogy a felületek/anyagok alkalmasak-e az adott felhasználásra. Fenntartjuk a jogot a műszaki változtatásokra. A legfrissebb verzió kérhető az info@helkem.eu-n.

Helkem Kft.
1053 Budapest,
Ferenciek tere 2. Fsz
Magyarország
info@helkem.eu
www.helkem.eu