

# HO150

## Primer MS tapadásjavító

VERZIÓ: 2026.04

Oldószermentes tapadásfokozó, enyhén porló felületek megerősítéséhez.

### 1. LEÍRÁS

Helkem® HO150 – egy oldószermentes alapozó porózus, enyhén porló felületek megerősítésére szolgál, hogy javítsa a hibrid és MS - Polimer tömítő- és ragasztóanyagok tapadását, nedvszívó felületeken.



### 2. KÜLÖNLEGES TULAJDONSÁG

- Fokozza a tapadást minden nedvszívó és porózus felületen.
- Oldószermentes összetétel.
- Egyszerű és gyors felhordás.
- Kiváló összeférhetőség a különböző alapfelületekkel
- Gyors száradás

### 3. FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

- Porózus, enyhén porló felületeken.
- Beton-, téгла- és falazott felületeken.
- Vakolaton és gipszkartonon.
- Egyéb ásványi alapfelületeken.
- Természetes kő felületek

# HO150

## Primer MS tapadásjavító

VERZIÓ: 2026.04

### 4. TECHNIKAI INFORMÁCIÓK

| Bázis   | Diszperzió                        |
|---------|-----------------------------------|
| Sűrűség | 1,03 ± 0,03 g/cm3 (EN ISO 1183-1) |

### 5. TÁROLÁS ÉS ÉLETTARTAM

Tárolja hűvös, száraz és fagymentes helyen. A csomagolást védje a tartós, közvetlen napsugárzástól. Bontatlan, eredeti csomagolásban,

**Szavatossági idő:**

Legfeljebb 12 hónap, amennyiben a fenti tárolási feltételek maradéktalanul teljesülnek.

**Csomagolás**

250ml flakon - 20db / karton

1000ml flakon - 12db / karton

### 6. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

Használja jól szellőző helyiségben, és viseljen minden ajánlott védőfelszerelést a termék kezelése és használata közben. Az ajánlások teljes listájáért olvassa el a biztonsági adatlapot.

# HO150

## Primer MS tapadásjavító

VERZIÓ: 2026.04

### 8. ALKALMAZÁS

#### Alapfelület előkészítése

A megfelelő tapadás érdekében az alapfelület legyen szilárd, tiszta, por-, zsír- és olajmentes. A felhordás előtt távolítsa el a szennyeződések, a leváló bevonatokat, a régi tömítőanyag-maradványokat, a laza habarcsot és a rozsdát.

#### Felhasználási eljárás

Ecset vagy a kinyomócsőr segítségével vigye fel a hígítatlan alapozót egyenletesen a tapadási felületekre. Ügyeljen arra, hogy az anyag ne kerüljön a fuga szélein túlra. A felhordás után hagyja a felületet 20–30 percig száradni. Erősen nedvszívó vagy porló alapfelületek esetén a művelet szükség szerint megismételhető.

#### Szakmai támogatás és dokumentáció

A különböző szerkezeti kialakításokhoz eltérő megoldások szükségesek. A Helkem szakértői csapata alkalmazástechnikai támogatást biztosít a helyszíni kivitelezésekhez. Gyártói nyilatkozat és műszaki dokumentáció kérésre rendelkezésre áll.

# HO150

## Primer MS tapadásjavító

VERZIÓ: 2026.04

### 7. MŰSZAKI SZOLGÁLTATÁS

Munkatársaink rendelkezésére állnak, hogy segítsenek a megfelelő termék kiválasztásában. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot bármelyik elérhetőség egyikén.

### 9. JOGI NYILATKOZAT

A tőlünk független feldolgozási és alkalmazási feltételek, valamint az anyagok sokfélesége miatt a fenti információk csak általános tájékoztatásul szolgálnak. Használat előtt végezzen próbát annak ellenőrzésére, hogy a felületek/anyagok alkalmasak-e az adott felhasználásra. Fenntartjuk a jogot a műszaki változtatásokra. A legfrissebb verzió kérhető az [info@helkem.eu](mailto:info@helkem.eu)-n.

**Helkem Kft.**  
1053 Budapest,  
Ferenciek tere 2. Fsz  
Magyarország  
[info@helkem.eu](mailto:info@helkem.eu)  
[www.helkem.eu](http://www.helkem.eu)